



- Koelen en verwarmen inverter geregeld
- Energieklasse A
- Geluidsniveaus vanaf 22 dB(A)
- Luchtzuiverende filtertechnieken
- Eenvoudig te installeren en bedienen
- Werkt op het koudemiddel R410A

Binnenunits		DXK09Z3-S	DXK12Z3-S	DXK18Z3-S
Afmetingen (HxBxD)	mm	268x790x224	268x790x224	268x790x224
Gewicht	kg	8,5	8,5	8,5
Geluidsniveau (hoog/laag)	dB(A)	36/22	39/23	47/26
COP		3,72	3,67	3,63

Buitenunits		DXC09Z3-S	DXC12Z3-S	DXC18Z3-S
Capaciteit koelen	kW	1,0 ~ 2,7	1,0 ~ 3,7	1,6 ~ 5,5
Capaciteit verwarmen	kW	1,2 ~ 4,2	1,3 ~ 4,8	1,6 ~ 6,6
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x780x290	540x780x290	640x800x290
Gewicht	kg	32	35	42
Geluidsniveau	dB(A)	46	49	51
Maximale leidinglengte	m	15	15	25

ECO[revo]LUTIE
Voorwaarden

Deze aanbieding is geldig tot en met 30 september 2011.
 De vermelde prijzen zijn netto exclusief BTW.
 De minimale afname is 5 sets (gemixed) in één zending.

Coolmark B.V.
 Zweth 6, 2991 LH Barendrecht
 Postbus 393, 2990 AJ Barendrecht

www.coolmark.nl | info@coolmark.nl
 T 0180 - 751 360 | F 0180 - 751 306



Coolmark
Kennis van koeling!